

# TOP-INNOVATION

## ROCAM mini HD – MODUL 25/22 HD

### Modulare HD-Inspektionskamera für Rohre im Hausbereich

#### 7" Full-HD Touch-Display

Für eine intuitive Bedienung und einer direkten Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät

#### App Funktionalität

Volle Funktionen zum live streamen und zum einfachen teilen der Daten über IOS und Android

#### Wasserdichtes Gehäuse

Ermöglicht das Arbeiten auf Dächern – sogar bei Regen

#### Kompatibel mit dem CAS Akkusystem

Welches mehr als 300 Akkugeräte beinhaltet

#### Kompakter Ø25 mm Kopf

Deckt einen Anwendungsbereich von Ø40–110 mm ab

#### 512 Hz Sensor

Kann mit dem ROLOC PLUS HD geortet werden

#### 22 m Haspel

Zur Inspektion von Mehrfamilienhäusern



Die ROCAM mini HD & das Modul 25/22 HD decken einen Anwendungsbereich von Ø40–110 mm ab.



Für ein bequemes Arbeiten, einfach den 18V CAS Akku demontieren und direkt am ROCAM mini HD Display anschließen.



Der kompakte Ø25 mm Kopf liefert brillante Bilder in Full-HD.



Das zusätzlich im Lieferumfang enthaltene TEC Modul ermöglicht die Inspektion von Hohlräumen.



Die zusätzliche interne Batterie überbrückt die Zeit ohne Stromversorgung und ermöglicht einen fortlaufenden Betrieb.



Mit Hilfe des Moduls ROLOC Plus HD kann der Ortungssender schnell und einfach gefunden werden.

## Technische Daten ROCAM mini HD

<b>Akkuspannung</b>	18V
<b>Arbeitsbereich</b>	Ø40–110mm
<b>Bild- &amp; Videoauflösung</b>	1.920 x 1.080 Pixel
<b>Durchmesser Kabel</b>	7 mm
<b>Durchmesser Kamerakopf</b>	25mm
<b>Bildformat</b>	JPG
<b>Videoformat</b>	AVI
<b>Protokollierung</b>	Ja
<b>Speicherart</b>	SD Karte 32GB
<b>Ortungssender</b>	512 Hz
<b>Wasserdichte</b>	10m
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	380 x 380 x 380 mm
<b>Gewicht mit Akku</b>	6,5 kg (22 m Schiebekabellänge)
<b>Monitor</b>	Touchscreen 7"



## Technische Daten ROLOC PLUS HD


<b>Funktionsbereich</b>	Vertikal 0,6–1,8 m Horizontal 0–4,5 m
<b>Frequenzen</b>	512 Hz, 640 Hz, 50/60 Hz passiv, 33 KHz aktiv/passiv
<b>Gewicht</b>	1,5 kg
<b>Tiefenmessung</b>	1,5 m



Livestream-Übertragung auf ein mobiles Endgerät für ein professionelles Auftreten beim Kunden



Direkte Dokumentation und Weiterversendung per Email oder Messagern



Daten-Synchronisation von ROCAM mini HD auf mobiles Endgerät

## ROCAM mini HD

Modulübersicht	kg	VPE	No.
Modul 25/22 HD – Haspel	4,3	1	<b>1000003920</b>
ROCAM mini HD – Display inklusive TEC Modul	0,8	1	<b>1000003921</b>
Modul ROLOC PLUS HD – Ortungsgerät	3,5	1	<b>1000003962</b>

### Sets

Bezeichnung	kg	VPE	No.
ROCAM mini HD – Modul 25/22 HD – Set EU	5,5	1	<b>1000003922</b>
ROCAM mini HD – Modul 25/22 HD – Set UK	5,5	1	<b>1000003965</b>
ROCAM mini HD – Set 25/22 HD – Grundgerät	5,1	1	<b>1000003960</b>
ROCAM mini HD & Modul ROLOC PLUS HD – Set EU	4,8	1	<b>1000003963</b>
ROCAM mini HD & Modul ROLOC PLUS HD – Set UK	4,8	1	<b>1000003969</b>
ROCAM mini HD & Modul ROLOC PLUS HD – Grundgerät	4,0	1	<b>1000003964</b>

Lieferumfang: Alle 25/22 HD Sets beinhalten das TEC Modul und die Führungskugel

### Zubehör

Bezeichnung	kg	VPE	No.
Führungskugel für Modul 25/22 HD	0,50	1	<b>1500004161</b>
RO BP18/4, 2.0Ah 18V Li-Power Akku	0,50	1	<b>1000001652</b>
RO BP18/4, 4.0Ah 18V Li-Power Akku	0,66	1	<b>1000001653</b>
RO BP18/4, 4.0Ah 18V Li-HD Akku	0,59	1	<b>1000002548</b>
RO BC14/36, Ladegerät, 230V, EU	0,58	1	<b>1000001654</b>



1) Mehr Informationen unter [cordless-alliance-system.com](http://cordless-alliance-system.com)  
2) Vollständige Bedingungen unter [rothenberger.com/service](http://rothenberger.com/service).  
RO SERVICE+ gilt nur in teilnehmenden Ländern.